

# Induktions-Anwärmgerät IH 025 VOLCANO

**Tragbares Induktions-Anwärmgerät für Lager mit bis zu 10 kg Gewicht**



Das tragbare simatherm Induktions-Anwärmgerät für Wälzlager und andere ringförmige Eisenmetallteile ab 20 mm Innen- und bis 160 mm Aussendurchmesser. Mit der Zeit- und Temperaturautomatik lassen sich Wälzlager auf die von Herstellern vorgeschriebenen 110°C bzw. andere ringförmige Eisenmetallteile bis 180°C aufwärmen.



- Tragbar, kompakt und sehr leicht (3,5 kg)
- Geräuschlose Arbeitsweise
- Keine Auflagejoche erforderlich – Werkstücke nur auflegen
- PTC (Predictive Temperature Control) zur automatischen Temperaturüberwachung

## Beschreibung IH 025 VOLCANO

- 1 Übersichtliche Bedienoberfläche mit LED-Anzeige
- 2 Kegelförmige Werkstückauflage
- 3 Traggriff
- 4 Magnetische Temperatursonde; überwacht die Lagertemperatur und schützt vor Lagerüberhitzung
- 5 Hauptschalter
- 6 Netzkabel für 230 V



## Technische Daten IH 025 VOLCANO

<b>Beschreibung</b>	Anwärmgerät für kleine Werkstücke
<b>Netzspannung V / Hz / Leistung</b>	220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 1,5 kVA 110 – 120 V / 50 – 60 Hz / 1,15 kVA 100 V / 50–60 Hz / 1,0 kVA
<b>Werkstück</b>	
- maximales Gewicht	10 kg
- Bohrungsdurchmesser	ab 20 mm Innendurchmesser bis zu 160 mm Aussendurchmesser
<b>Temperaturautomatik</b>	
- Regelbereich	20 – 180°C (68–356°F)
- magnetischer Sensor	ja, Typ K
- Genauigkeit (Elektronik)	± 3°C bis 110°C (± 6°F bis 230°F)
<b>Zeitautomatik</b>	
- Zeitbereich	0 – 10 Minuten
- Genauigkeit	± 0,01 Sekunden
<b>Maximaltemperatur (ca.)</b>	180°C (356°F)
<b>Thermometermodus</b>	ja
<b>Lagertemperaturvorwahl</b>	ja
<b>Leistungsrosselung</b>	4-Stufig / 20-40-60-80%
<b>Automatische Entmagnetisierung / Restmagnetismus</b>	ja / < 2A/cm
<b>Eignung für abgedichtete Lager</b>	ja
<b>Eignung für fettgefüllte Lager</b>	ja
<b>Fehleranzeige</b>	ja
<b>Thermischer Überlastschutz</b>	ja
<b>Bedienfeld</b>	Tastatur mit LED-Anzeige
<b>Dimensionen (LxBxH)</b>	340 x 250 x 64 mm (über den Kegel 121 mm)
<b>Gesamtgewicht</b>	3,5 kg
<b>Gehäusewerkstoff</b>	Plastik
<b>Lüfterkühlung</b>	ja

## Merkmale und Dimensionen IH 025 VOLCANO

- Kann ein 10 kg schweres Lager in 6 Minuten von 20°C auf 110°C anwärmen, was Zeit und Energie spart
- Vierstufige Leistungsaufnahme, erlaubt kleinere Lager mit weniger Energie sicher und schnell anzuwärmen
- Temperatur-Vorwahl auf 110°C zum Schutz der Lager vor Überhitzung
- Automatische Entmagnetisierung
- Geliefert in praktischer Tragtasche
- 3 Jahre Herstellergarantie



## Das richtige Gerät für Ihre Anwendung

Die Auswahl eines simatherm Anwärmgerätes hängt im wesentlichen von den Dimensionen und dem Gewicht der zu erwärmenden Werkstücke ab. Die Grafik dient als Auswahlhilfe.

